# Цены на оборудование без НДС

с 1 января 2026 г

Розничные цены

ООО «Интелар»
intelar.ru

Сделано в России

**Оборудование торговой марки ИНТЕЛАР / Intelar**

НДС не предусмотрен - резиденты Сколково!!!

| Артикул | Наименование | Совместимое оборудование | Ед. из | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| | **1. Автоматика** | | | |
| К2000Т | Контроллер управления освещением: лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные светильники. Три канала регулирования светового потока 4-20 мА. Стоимость релейных выходов - дополнительно **950 руб/шт** (твердотельные реле 1А 260VAC). | К2100, К2335Т, К2350Т, К2010 | шт | 20 290,00 |
| К2000П | Контроллер управления освещением и другим электрооборудованием, например, кондиционерами и пр, до 6 релейных каналов 1А 230В, работающих по освещенности, по времени суток. Без регулирования светового потока (только включение-отключение каналов) | К2100 | шт | 26 840,00 |
| ПО "Школьный звонок" | Программа для ПК: управление школьным звонком 1 канал - аудиовыход (автоматическое проигрывание звуковых файлов в качестве звонка, регулярные и экстренные сообщения). **Лицензия на 1 год. Лицензия на 2 года - скидка 10%. Лицензия на 3 года - скидка 20%.** | Подключение аудиовыхода ПК к системе оповещения школы | шт | 4 980,00 |
| К2301С | Электронный модуль управления электрическим школьным звонком и связи с контроллером освещения К2000Т через порт LPT персонального компьютера: одно звонковое реле и одно реле управления освещением коридоров (общее расписание для 1-11 классов) | п/о "Школьный звонок" | шт | 9 680,00 |
| К2301СМ | Электронный модуль управления электрическим школьным звонком и связи с контроллером освещения К2000Т через порт LPT персонального компьютера: два звонковых реле и два реле управления освещением коридоров (отдельное расписание для 1-х классов и для 2-11 классов) | п/о "Школьный звонок" | шт | 10 780,00 |
| К2301ССМ | Электронный модуль управления электрическим школьным звонком и связи с контроллером освещения К2000Т через порт LPT персонального компьютера: три звонковых реле и три реле управления освещением коридоров (отдельное расписание для 1-х, 2-4 и 5-11 классов) | п/о "Школьный звонок" | шт | 11 840,00 |
| К2010 | Модуль аналогового управления 2-канальный для управления светильников с функцией диммирования по протоколу 1-10В (1 вход 4-20 мА, 2 выхода 1-10В, 2 входа для датчиков движения, 1 силовое реле 16А 250В). Встроенный ИП для датчиков движений 12В 250 мА. Задержка 20 сек - 25 мин. | К2000Т, светильники ЛЮМ и ЛЭД с входом 1-10В, и-к датчики К2143 (Рефлекс) и др. | шт | 10 620,00 |
| СП-5 1к | Подстроечный резистор 1 кОм для задания уровня минимальной мощности освещения при работе модуля К2010 без контроллера | К2010 | шт | 240,00 |
| К2011 | Усилитель токовой петли для увеличения количества подключаемых к контроллеру К2000Т модулей К2010, один вход 4-20 мА, один выход 4-20 мА | К2000Т, К2010 | шт | 6 860,00 |
| К2012 | Двухканальный таймер управления освещением (упрощенная версия К2010, без диммирования). Два входа для датчиков движения, два реле 1А 250В. Встроенный ИП для датчиков движений 12В 200 мА. | и-к датчики К2143 и др. | | 10 210,00 |
| К2100 | Фотодатчик (RS-485) для контроллеров серии К2000 | К2000Т, К2000Л, К2000П | шт | 9 540,00 |
| К2110 | Датчик постоянной освещенности с выходом 1-10В, питание - от LED-драйверов. | Любые диммируемые светильники (люм, LED) с входом упр-я 1-10В | шт | 2 310,00 |
| К2111-12 | Датчик постоянной освещенности с выходом 1-10В, внешнее питание 12VDC, встроенное реле 10А для отключения нагрузки | Любые диммируемые светильники (люм, LED) с входом упр-я 1-10В | шт | 3 140,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| К2302 | Диммер самообучающийся для уличных светильников ДНаТ, LED. Реле 12А 250В (два уровня мощности) Вход для датчика движения | 2СД-ДНАТ-150Т /250Т/400Т, ЭПРА с входом диммирования | шт | 2 650,00 |
| К2303 | Диммер самообучающийся для уличных светильников LED. Выход 1-10В (два уровня мощности - 100-50% или три уровня мощности 100-75-50%). Вход для датчика движения. IP20, 68x57x24 мм, разъемный клеммник. Распродажа | Любые светильники LED с входом управления 1-10В (уличное освещение, рекламное освещение) | шт | 1781* |
| К2304 | Диммер самообучающийся для уличных светильников LED. Выход 1-10В (два уровня мощности - 100-50% или три уровня мощности 100-75-50% - возможны другие уровни под заказ). Вход для датчика движения. IP44, в термоусадочной трубке, 45x30x15 мм, проводные выводы. Звоните! | Любые светильники LED с входом управления 1-10В (уличное освещение, рекламное освещение) | шт | 2 410,00 |
| | **2. Датчики движения со встроенной автоматикой** | | | |
| К2150 | К2150 - датчик движения радиоволновый, потолок/стена, 160"x12", дальность обнаружения до 80м на площади до 3000 м2. В складе контролирует до 85м межстеллажной аллеи. Выходы: реле 30А (в монтажной коробке К2150PR), 1-10В, выход для охранной сигнализации, порт UART, вход для фотодатчика, задержка 30сек - 10 мин, 100 мА 12В, IP65,-30"С до + 65"С, 125x80x40 мм. Опции: - шторки металлические, монтажная коробка К2150PR/PD/PRR, фотодатчик К2150F | Любые светильники: стандартные без диммирования и диммируемые с входом управления 1-10В | шт | 25 700,00 |
| К2150PR | Коробка монтажная со встроенным источником питания 220/12В 250 мА (максимально допустимый диапазон входных напряжений 85-305VAC), **силовым реле 30А** 240В, выходом 1-10В и клеммником для кабеля сечением до 2,5 мм кв, IP65, -30"С... + 65"С, 115x90x55 мм. | К2150, К2150 RF_Slave | шт | 3 870,00 |
| К2150 RF_Slave | Радиомодуль К2150 RF_Slave встраиваемый в монтажную коробку К2150PR для дистанционной настройки датчика К2150 при помощи ноутбука, до 30м | К2150, К2150PR, К2150RF | шт | 450,00 |
| К2150PD (DALI) | Коробка монтажная с адресным интерфейсом **DALI**. Встроенный источник питания 220/12В 250 мА (максимально допустимый диапазон входных напряжений 85-305VAC), **силовое реле 30А** 240В, выход 1-10В, клеммник для кабеля сечением до 2,5 мм кв, IP65, -30"С... + 65"С, 115x90x55 мм. | К2150 и пр. оборудование раздела 2 | шт | 10 510,00 |
| К2150RF | USB-радиотрансивер для удаленной настройки датчика К2150 в складах при помощи ноутбука (п/о - бесплатно). | К2150, К2150PR | шт | 3 900,00 |
| Шторки | Комплект из двух металлических шторок для симметричного и несимметричного ограничения зоны действия датчика К2150 с одной или с двух сторон | К2150 | шт | 395,00 |
| К2150F | Фотодатчик внешний для использования на улице и в помещениях с окнами или световыми фонарями в крыше. IP67, -40"С... + 65"С, 30x10 мм. | К2150 | шт | 980,00 |
| К2151 NEW! | К2151 - датчик движения радиоволновый, потолок/стена, 80"x40", дальность обнаружения до 30м. Выходы: реле 16А, 1-10В, выход для охранной сигнализации, вход для фотодатчика, задержка 30сек - 10 мин, 100 мА 12В, IP65,-35"С до + 65"С, 125x80x40 мм. Опции: фотодатчик К2150F Лайт версия К2150 (монтажная коробка не требуется) | Любые светильники: стандартные без диммирования и диммируемые с входом управления 1-10В | шт | 17 700,00 |
| К2132 | Пассивный инфракрасный датчик движения, **выход - реле 10А 250В**, потолок/стена, угол охвата 360°. Зона чувствительности при высоте установки 2,5м - диаметр 5 м (1:2). Задержка - 2 сек - 10 мин, встроенный фотосенсор. Габаритные размеры: 95x34 мм; диапазон рабочей температуры: от -30°С до + 55°С. IP20. | Любые светильники | шт | 3 710,00 |
| К2141 | Пассивный инфракрасный датчик движения **с выходом 1-10В**, стена, угол охвата 90°, 12x12м. Задержка - 2 сек - 10 мин, встроенный фотосенсор. Кронштейн в комплекте. Габаритные размеры: 90x52 мм; диапазон рабочей температуры: от -10°С до + 55°С. IP44. До 20 шт светильников с входом 1-10В на один датчик. | Любые диммируемые светильники (люм, LED) с входом управления 1-10В | шт | 3 995,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| К2142 | Пассивный инфракрасный датчик движения, **выход - реле 10А 250В**, стена, угол охвата 100°, 12х12м. Задержка - 2 сек - 10 мин, встроенный фотосенсор. Кронштейн в комплекте. Габаритные размеры: 90х52 мм; диапазон рабочей температуры: от -30°С до + 55°С. IP44. | Любые светильники | шт | 3 710,00 |
| | **3. Датчики движения для модулей К2010, К2012** | | | |
| К2143 (Рефлекс) | Пассивный инфракрасный датчик движения, н.з. выход, питание 12В от модулей К2010, К2012, монтаж на стену, угол охвата 90°, 12х12м. Кронштейн в комплекте. Габаритные размеры: 90х52 мм; диапазон рабочей температуры: от -20°С до + 55°С. IP44. | К2010, К2012 | шт | 2 150,00 |